

Aanleveren van drukdata betreffende Offset gedrukte verpakkingen

Beste ontwerper,

Het doel van deze aanleverspecificaties is ervoor te zorgen dat het aangeleverde materiaal goed, snel en foutloos verwerkt kan worden. Wordt er niet volgens deze specificaties aangeleverd dan kan dit consequenties hebben voor zowel planning als de voorbereidingskosten.

Wij proberen altijd samen met u een prachtige en betrouwbare verpakking te produceren.

vereisten van aangeleverd materiaal:

- Het artwork moet passend zijn gemaakt op de door ons aangeleverde stansmestekening
- De stansmestekening lijnen omzetten naar pantonekleur en op overdruk/transparant zetten, zodat de lijnen niet worden uitgespaard in het drukbeeld.
- PDF versie 1.4 of hoger (verplicht).
- CMYK omzetting in document gebruiken en Pantone kleurboek kleuren (U=uncoated C= coated goed aangeven) RGB en LAB kleuren niet gebruiken.
- Plaatjes niet downsamplen (minimum 300 lpi)!
- Fonts bijleveren of invoegen anders omzetten in contouren!
- Plaatjes invoegen in document voor wordt omgezet naar PDF!
- Voor elke verpakking of soort een aparte PDF maken, nooit meerdere pagina's in 1 PDF!
- Indien open files worden aangeleverd (ai, eps, indd, psd.) altijd de losse logo's, fonts en gekoppelde bestanden bijleveren en alleen CS3 of hoger.
- Word, Excell, Paint, Xpress and Coreldraw bestanden worden niet geaccepteerd
- Gebruik geen gecompriemde files zoals jpeg.
- De overvulling ten opzichte van de ril, - en of snijlijnen dient rondom minimaal 5 mm te zijn.
- Standaard kunnen wij geen wijzigingen aanbrengen in PDF bestanden, indien toch gewenst is het geheel op eigen risico.

Bij eventuele technische vragen over het bovenstaande helpen wij u graag:

E-mail: p.stroeve@hubregtse.nl